



SP II+ SPECIAL PERFORMANCE PLUS

Macinacaffè Professionale / *Professional Grinder*

- ATTIVAZIONE TRAMITE SENSORE DI PROSSIMITA', REGOLAZIONE MICROMETRICA, FACILITA' DI UTILIZZO
- ACTIVATION BY PROXIMITY SENSOR, EASY OPERATION, STEPLESS GRIND ADJUSTMENT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Burr diameter	75 SP mm
Materiale macine	Burr material	Macine al titanio alta resistenza Titanium coated burrs
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 / 50 / 1
Watt	Watt	720 W
Giri motore	RPM	650 Giri/min / 650 rpm
Capacità macinazione	Grinding capacity	5 - 6 kg/giorno / 5 - 6 kg/day
Tempo di macinazione per espresso singolo	Grinding time for single espresso	2.2 s
Capacità tramoggia	Bean hopper capacity	2.0 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	220 x 620 x 370 mm
Peso netto	Net weight	16.3 kg
Peso Lordo	Shipping weight	18.4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia	Bean hopper slide
Protezione da sovraccarico	Overload protection
Sensore di prossimità	Proximity sensor
Controllo multifunzione tramite display	Multifunction display & control unit
Regolazione macinatura micro-metrica	Stepless grind adjustment
Ventilazione doppio fan	Dual cooling fan system
Switch di sicurezza per campana	Safety switch under the bean hopper
Switch di sicurezza per becco di erogazione	Safety switch behind the spout
Pannello posteriore rimovibile	Removable back panel

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE, CB REPORT, KTC

Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request

Opzioni colore / Color options

